

# Produktinformasjon

Brann- og lyddør B-30/Rw 50 dB

# Produktdatablad

# nordicdoor

## BRUKSOMRÅDE

Brukes i sykehus og offentlige miljøer med krav til meget høy lydreduksjon. Kan også leveres sammen med brannkrav.

## DØRBLAD

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, leveres i 100 mm tykkelse, vekt fra 97 kg ex karm. Overfals på låseside og i topp.

## OVERFLATE

Malt, finært eller laminat.

## KANTLIST

Dørene leveres med kantlist på alle 4 sider.

## KARM

Leveres kun med forsterket trekarm, 62 x 124 mm, se figur.

## TERSKEL

Leveres med 6 mm spalte og innfelt + utenpåliggende heve/senketerskel, se figur.

## GLASS

Glass er pt. ikke mulig.

## BESLAG

Vår standard låskasse er Assa 565.

Leveres med 5 stk rustfrie hengsler Argenta 100/98.

## SERTIFISERINGER

Brannklasse*:	B-30
Lydreduksjon <sub>(max)</sub> *:	Rw 50 dB
Røykkontroll*:	S <sub>a</sub> /S <sub>200</sub>

\* kun 1-fløyet

Dørene er testet ved nordiske testinstitutter, er NS-sertifisert av NEMKO AS og produseres under kontroll av RISE Fire Research AS.

Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger

