

Produktinformasjon

Brann- og lyddør B-30/Rw 47 dB

Produktdatablad

nordicdoor

BRUKSOMRÅDE

Brukes i sykehus og offentlige miljøer med krav til meget høy lydreduksjon. Kan også leveres sammen med brannkrav.

DØRBLAD

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer, leveres i 100 mm tykkelse, vekt fra 97 kg ex karm. Overfals på låseside og i topp.

OVERFLATE

Malt, finært eller laminat.

KANTLIST

Dørene leveres med kantlist på alle 4 sider.

KARM

Leveres kun med forsterket trekarm, 62 x 124 mm, se figur.

TERSKEL

Leveres med 6 mm spalte og innfelt + utenpåliggende heve/senketerskel, se figur.

GLASS

Glass er pt. ikke mulig.

BESLAG

Vår standard låskasse er Assa 565.

Leveres med 5 stk rustfrie hengsler Argenta 100/98.

SERTIFISERINGER

Brannklasse*:	B-30
Lydreduksjon _(max) *:	Rw 47 dB
Røykkontroll*:	S _a /S ₂₀₀

* kun 1-fløyet

Dørene er testet ved nordiske testinstitutter, er NS-sertifisert av NEMKO AS og produseres under kontroll av RISE Fire Research AS.

Vi tar forbehold om endring av tekniske løsninger

