

Ytterdør Ultra-serie

PRODUKTFAKTA:

Standard ytterdør i Ultra-serien leveres etter følgende spesifikasjoner og er bygd i en sandwich konstruksjon:

DØRBLADET:

Ultradøren er isolert med EPS 200, med rammestre av fingerskjøtet furu og lamellimt finèr (LVL-bjelke). Ytterskiktet/sperreplaten er av ferdigbehandlet (malt) HDF (High Density Fiberboard). Utsiden er sporfrest eller glatt. Glatt innside.

Dørbladet er 62mm tykt og døren har tettelist i karm og på dørblad.

0,4mm aluminium sperreplate to sider i konstruksjonen.

Standard farger på lagerførte modeller er:

Hvit, NCS S0502-Y

Antrasittgrå, RAL7016

Sort, NCS S9000-N, alle i halvmatt utførelse (Glans 30)

GLASS:

3-lags energi med argon

KARM:

Karm: 53 x 115mm fingerskjøtet, kvistfri og lamellimt

TERSKEL:

Terskel: Oljet bjørk / Aluminium

BESLAG:

Låskasse LK8765 med sylinder 1296 Sek (Fg-godkjent)

HENGLER:

4 stk. justerbare Assa Abloy 3248-110 ZN

U-VERDI:

U-verdi tett dør = 0,81 W/m²K

U-verdi med glass = 1,0 W/m²K

GARANTIER:

5 års fabrikkgaranti og 10 års formgaranti under forutsetning av at monterings- og vedlikeholdsanvisninger er fulgt.

RENGJØRING:

Ved behov kan overflaten rengjøres med lunkent vann, eventuelt tilsatt litt vaskemiddel UTEN slipemiddel. Bruk ikke sterkere løsningsmiddel, skurepulver, stålull og liknende. Dette vil ødelegge overflaten. Bruk fuktig svamp eller vaskeklut til rengjøringen og tørk godt av etterpå.

Karm og listverk rengjøres på samme måte.

For ytterligere opplysninger henvises til Nordic Doors hjemmeside: www.nordicdoor.no.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

Nordic Door AS – Tlf: 38 33 05 00 – Fax 38 34 33 57 – Kvavik – 4580 Lyngdal

Bankgiro 7325.05.37635 Postgiro 0824 0429765 Foretaksregisteret NO 966 820 152 MVA

Ytterdør Ultra-serie

LØPENDE VEDLIKEHOLD:

Bevegelige deler smøres og rengjøres minst 2 ganger per år.

SKADER:

Skader i lakk/maling utbedres snarest, eventuelt utskiftning av deler.

BRUKSOMRÅDE

Døren er beregnet til bruk som ytterdør, uten egenskaper for brannmotstand og/eller røyklekkasje.

Monteringsveiledning følger med produktet.

Dørbladets tillatte/toleranse for kuring er 2mm/meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter. Det skal være normale lysforhold.

SERTIFISERING:

Døren er CE-merket



Snitt av Ultradør

UNDERLEVERANDØRER:

Glass:	Bestglass Oy	www.bestglass.fi
Trevikre:	Stora Enso Eesti AS	www.storaenso.com
LVL Bjelke:	Metsä Wood	www.metsawood.com
HDF:	LESONIT d.o.o.	www.lesonit.net
Isolasjon:	UK-Muovi Oy	www.ukmuovi.fi
Aluminium:	Hydro	www.hydro.com
Lim:	Kiilto Oy	www.kiilto.fi
Maling:	Sherwin-Williams	www.sherwin.fi
Pakning:	Finnprofiles Oy	www.finnprofiles.com

For ytterligere opplysninger henvises til Nordic Doors hjemmeside: www.nordicdoor.no.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer.

Nordic Door AS – Tlf: 38 33 05 00 – Fax 38 34 33 57 – Kvavik – 4580 Lyngdal

Bankgiro 7325.05.37635 Postgiro 0824 0429765 Foretaksregisteret NO 966 820 152 MVA